



Onderhoud

LET OP: de eerste 3 weken alleen schoonmaken met een droge stofdoek en stofzuiger

Dagelijks onderhoud :

De vloer onderhouden met een stofwisser met een droge doek of gewoon vegen of stofzuigen. Vlekken verwijderen met Rubio Renovator Oil.

Poetsbeurt :

Vloeren behandeld met Rubio Monocoat Oil kunnen wekelijks onderhouden worden met water en Rubio Monocoat Soap :

1. Veeg de vloer en verwijder het stof.
2. Giet 150 ml Monocoat Soap in een emmer water (10 l).
3. Gebruik 2 emmers: één voor de oplossing met zeep en de andere voor zuiver water. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is. Reinig het eerste deel van de vloer. Spoel de mop in de emmer met zuiver water en wring deze goed uit. Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze uit tot ze half nat is. Reinig het volgende deel van de vloer.
4. Laat geen overtollig water op de vloer staan. Het is enkel nodig om de vloer te benatten. Bewandel de vloer pas als deze volledig droog is (ca.15 min.).

Intensief onderhoud :

Voor intensief onderhoud of renovatie kan men de vloer gaan behandelen met Rubio Renovator Oil :

Manuele toepassing

1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer (zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat de vloer kleverig wordt). Veeg de vloer met een velcromop. Het vuil zal verwijderd worden en opgenomen worden in de mop. De velcromop kan gereinigd worden met warm water en zeep of met Monocoat Cleaner.
3. Laat de Renovator-Oil opdrogen. Dit duurt ongeveer 15 min.

4. Veeg de vloer met een wisser met een droge doek. Na de behandeling mag de vloer onmiddellijk belopen worden.

Machinale toepassing

1. Veeg de vloer met een zachte borstel om het grootste vuil te verwijderen.
2. Het product wordt verneveld op de vloer. Verdeel de Renovator-Oil met een boenmachine met een witte pad.
3. Laat de Renovator-Oil opdrogen. Dit duurt ongeveer 15 min. Vervang de witte pad door een lamswol en boen de vloer heel lichtjes op. Na de behandeling mag de vloer onmiddellijk belopen worden.

Renovatie :

Indien er krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer men een nieuwe kleur wil aanbrengen:

1. Ondergrond lokaal lichtjes schuren met staalwol 000 of fijn schuurpapier.
2. Stof verwijderen. Ondergrond reinigen met Monocoat Cleaner. Monocoat Oil aanbrengen. 15 min. laten intrekken. Laten drogen.
3. De geschuurde ondergrond lichtjes bevochtigen met water.
4. Monocoat Oil aanbrengen. 15 min. laten intrekken.
5. Overtollig product verwijderen met een bevochtigde (= met Monocoat Oil) doek.
6. 24-36 uur na de renovatie mag de plaats weer in gebruik genomen worden.

